

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : TURBIDÍMETRO PORTÁTIL METRIA (ISO 7027), M10**

Descripción : Medidor de turbidez portátil de alto rendimiento para control de procesos o medidas de campo. Tipo ratio. Medición según método nefelométrico (90°) ISO 7027. Rango: 0 - 1100 NTU/FNU, 0 - 275 EBC, 0 - 9999 ASBC. Precisión $\pm 2\%$ (0 - 500 NTU), $\pm 3\%$ (501 - 1100 NTU). De 2 a 5 puntos de calibración con patrones de formazina (patrones no incluidos). Pantalla LCD retroiluminada y función auto-apagado. Indicador de estabilidad que reconoce la medida como estable y memoria expandida con capacidad de 100 lecturas transferibles mediante interfaz USB. Alimentación 3x1,5V pilas AA (no incluidas), adaptador (220 V / 50 Hz) o USB. Incluye maletín, 6 viales de muestra, certificado de calibración de fábrica en 5 puntos (0,02 - 10 - 200 - 500 - 1000 NTU) y gamuza de limpieza. Garantía 2 años



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
TBMT-M10-001	turbidímetro portátil M10	1
TBMT-A01-006	viales de vidrio para turbidímetro M10	6

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TBMT-M10-001	5	1,50	90273000	08434868062054
TBMT-A01-006	1,15	0,14	90273000	08434868107984

FOTO DEL PRODUCTO

GENERAL INFORMATION**Product name : PORTABLE TURBIDITY METER (ISO 7027), M10**

Description : High performance portable turbidity meter for process control or field measurements. Ratio type. Measurement according to nephelometric method (90 °) ISO 7027. Range: 0 - 1100 NTU / FNU, 0 - 275 EBC, 0 - 9999 ASBC. Accuracy $\pm 2\%$ (0 - 500 NTU), $\pm 3\%$ (501 - 1100 NTU). 2 to 5 calibration points with formazine standards (standards not included). Backlit LCD screen and auto-off function. Stability indicator that recognizes the measurement as stable and expanded memory with a capacity of 100 readings transferable via USB interface. 3x1,5V AA batteries (not included), adapter (220 V / 50 Hz) or USB. Includes case, 6 sample vials, printed 5-point factory calibration certificate (0.02 - 10 - 200 - 500 - 1000 NTU) and cleaning cloth. Warranty 2 years



Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
TBMT-M10-001	portable turbidity meter M10	1
TBMT-A01-006	glass vials for M10 turbidity meter	6

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TBMT-M10-001	5	1,50	90273000	08434868062054
TBMT-A01-006	1,15	0,14	90273000	08434868107984

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : TURBIDIMÈTRE PORTABLE (ISO 7027), M10

Description : Turbidimètre portable haute performance pour le contrôle de procédés ou mesures de terrain. Type ratio. Mesure selon la méthode néphélométrique (90°) ISO 7027. Plage de mesure : 0 – 1100 NTU/FNU, 0 – 275 EBC, 0 – 9999 ASBC. Précision : $\pm 2\%$ (0 – 500 NTU), $\pm 3\%$ (501 – 1100 NTU). Calibrage : de 2 à 5 points avec des solutions d'étalonnage de formazine (étalons non inclus). Écran LCD rétroéclairé avec fonction d'arrêt automatique. Indicateur de stabilité reconnaissant la mesure comme stable et mémoire étendue d'une capacité de 100 lectures transférables via interface USB. Alimentation : 3 piles AA de 1,5 V (non incluses), adaptateur secteur (220 V / 50 Hz) ou USB. Inclut mallette de transport, 6 flacons d'échantillon, certificat d'étalonnage d'usine en 5 points (0,02 – 10 – 200 – 500 – 1000 NTU) et chiffon de nettoyage. Garantie : 2 ans



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
TBMT-M10-001	turbidimètre portable M10	1
TBMT-A01-006	flacons en verre pour turbidimètre M10	6

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TBMT-M10-001	5	1,50	90273000	08434868062054
TBMT-A01-006	1,15	0,14	90273000	08434868107984

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : TURBIDIMETRO PORTATILE (ISO 7027), M10

Descrizione : Misuratore di torbidità portatile ad alte prestazioni, ideale per il controllo dei processi e per misure sul campo. Tipo ratio, con misurazione secondo metodo nefelometrico (90°) ISO 7027. Campo di misura: 0-1100 NTU/FNU, 0-275 EBC, 0-9999 ASBC. Precisione: $\pm 2\%$ (0-500 NTU), $\pm 3\%$ (501-1100 NTU). Calibrazione: da 2 a 5 punti con standard di formazina (non inclusi). Dotato di display LCD retroilluminato con funzione di spegnimento automatico, indicatore di stabilità della misura e memoria ampliata con capacità di 100 letture, trasferibili tramite interfaccia USB. Alimentazione con 3 batterie AA da 1,5 V (non incluse), adattatore (220 V / 50 Hz) o USB. Fornito con valigetta, 6 vial campione, certificato di calibrazione di fabbrica a 5 punti (0,02 - 10 - 200 - 500 - 1000 NTU) e panno per la pulizia. Garanzia di 2 anni



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
TBMT-M10-001	turbidimetro portatile M10	1
TBMT-A01-006	fiale in vetro per turbidimetro M10	6

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TBMT-M10-001	5	1,50	90273000	08434868062054
TBMT-A01-006	1,15	0,14	90273000	08434868107984

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : DRAAGBARE TROEBELHEIDSMETER METRIA (ISO 7027), M10

Beschrijving : Draagbare troebelheidsmeter met uitstekende prestaties voor procescontrole of veldmetingen. Type: ratio. Meting volgens de nefelometrische methode (90°), conform ISO 7027. Meetbereik: 0 – 1100 NTU/FNU, 0 – 275 EBC, 0 – 9999 ASBC. Nauwkeurigheid $\pm 2\%$ (0 – 500 NTU), $\pm 3\%$ (501 – 1100 NTU). 2 tot 5 kalibratiepunten met formazinestandaarden (standaarden niet inbegrepen). Verlicht LCD-scherm en automatische uitschakelfunctie. Stabiliteitsindicator die de meting als stabiel herkent en uitgebreid geheugen met een capaciteit van 100 meetwaarden, overdraagbaar via USB-interface. Voeding: 3x1,5V AA-batterijen (niet inbegrepen), adapter (220 V / 50 Hz) of USB. Inclusief draagcase, 6 monsterflesjes, fabriekskalibratiecertificaat op 5 punten (0,02 – 10 – 200 – 500 – 1000 NTU) en reinigingsdoekje. Garantie 2 jaar



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
TBMT-M10-001	draagbare troebelheidsmeter M10	1
TBMT-A01-006	glazen vials voor troebelheidsmeter M10	6

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm ³)	kg	TARIC	GTIN
TBMT-M10-001	5	1,50	90273000	08434868062054
TBMT-A01-006	1,15	0,14	90273000	08434868107984

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : TRÜBUNGSMESSGERÄT, TRAGBAR, METRIA (ISO 7027), M10

Beschreibung : Tragbares Trübungsmessgerät mit hoher Leistung zur Prozesskontrolle oder für Feldmessungen. Typ Ratio. Messung gemäß nephelometrischem Messverfahren (90°), gemäß ISO 7027. Messbereich: 0 – 1100 NTU/FNU, 0 – 275 EBC, 0 – 9999 ASBC. Genauigkeit: $\pm 2\%$ (0 – 500 NTU), $\pm 3\%$ (501 – 1100 NTU). Zwei bis fünf Kalibrierpunkte mit Formazin-Standards (nicht inbegriffen). LCD-Display, hintergrundbeleuchtet und mit automatischer Abschaltung. Anzeige, die die Stabilisierung der Messung anzeigt, und erweiterter Speicher für 100 Messwerte, übertragbar durch USB-Schnittstelle. Betrieb: 3 x 1,5 V AA-Batterien (nicht inbegriffen), Adapter (220 V / 50 Hz) oder USB. Inklusive Koffer, 6 Probengläser, Werkskalibrierzertifikat in 5 Punkten (0,02 – 10 – 200 – 500 – 1000 NTU) und Reinigungstuch. Garantie 2 Jahre.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
TBMT-M10-001	tragbares Trübungsmessgerät, M10	1
TBMT-A01-006	Glasvials für Trübungsmessgerät, M10	6

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm ³)	kg	TARIC	GTIN
TBMT-M10-001	5	1,50	90273000	08434868062054
TBMT-A01-006	1,15	0,14	90273000	08434868107984

PRODUKTFOTO

