

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : PAPEL DE FILTRO CUALITATIVO BRANCHIA, VELOCIDAD MEDIA**

Descripción : Papel bajo en cenizas (0,06%). La velocidad de filtración es media, adecuada para un amplio rango de aplicaciones de laboratorio, frecuentemente utilizado en la clarificación de líquidos. Se utiliza para el filtrado rápido de precipitados finos como sulfato de plomo, oxalato de calcio caliente y carbonato cálcico, así como para técnicas de rutina en la industria alimentaria y medioambiental. Gramaje 85 g/m², espesor 180 µm, tiempo de filtración 40 s, retención 10 - 13 µm, caudal de aire 11 s/100 ml/in², Herzberg 170 s/100 ml, resistencia al estallido en húmedo 30 kPa. Disponible en discos (presentado en paquetes de 100 discos en caja). Equivalencia: Whatman 1

DATOS TÉCNICOS

referencia	Ø (mm)	tipo	unidades por ref.
BLDM-070-100	70	discos	100
BLDM-110-100	110	discos	100
BLDM-125-100	125	discos	100
BLDM-240-100	240	discos	100

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BLDM-070-100	0,2163	0,05	48232000	08434868062702
BLDM-110-100	0,5875	0,12	48232000	08434868062726
BLDM-125-100	0,5923	0,14	48232000	08434868062733
BLDM-240-100	2,0312	0,45	48232000	08434868062764

FOTO DEL PRODUCTO

GENERAL INFORMATION**Product name : BRANCHIA QUALITATIVE FILTER PAPER, MEDIUM FLOW RATE**

Description : Low ash paper (< 0.06%). Medium flow rate, suitable for a wide range of laboratory applications, frequently used in liquid clarification. It is used for rapid filtration of fine precipitates such as lead sulfate, hot calcium oxalate and calcium carbonate, as well as for routine techniques in the food and environmental industry. Weight 85 g / m², thickness 180 µm, filtration time 40 s, retention 10 - 13 µm, air flow 11 s / 100 ml / in², Herzberg 170 s / 100 ml, wet bursting strength > 30 kPa. Available in discs (presented in packages of 100 discs in a box). Equivalence: Whatman 1

TECHNICAL DATA

reference	Ø (mm)	type	pcs/pack
BLDM-070-100	70	disk	100
BLDM-110-100	110	disk	100
BLDM-125-100	125	disk	100
BLDM-240-100	240	disk	100

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BLDM-070-100	0,2163	0,05	48232000	08434868062702
BLDM-110-100	0,5875	0,12	48232000	08434868062726
BLDM-125-100	0,5923	0,14	48232000	08434868062733
BLDM-240-100	2,0312	0,45	48232000	08434868062764

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : PAPIER FILTRE QUALITATIF BRANCHIA, FILTRATION MOYENNE

Description : Papier à faible teneur en cendres (max 0,06%). Vitesse de filtration moyenne et adéquate pour une large gamme d'applications en laboratoire, fréquemment utilisé dans la clarification des liquides. Utilisé pour la filtration rapide de précipités fins tels que le sulfate de plomb, l'oxalate de calcium chaud et le carbonate de calcium, ainsi que pour les techniques de routine dans l'industrie agro-alimentaire et environnementale. Grammage 85 g / m², épaisseur 180 µm, temps de filtration 40 s, rétention 10-13 µm, débit d'air 11 s / 100 ml / po, Herzberg 170 s / 100 ml, résistance à l'éclatement humide > 30 kPa. Disponible en disques plats (boîte de 100 disques). Équivalence : Whatman 1

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Ø (mm)	type	unités par ref.
BLDM-070-100	70	plat	100
BLDM-110-100	110	plat	100
BLDM-125-100	125	plat	100
BLDM-240-100	240	plat	100

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BLDM-070-100	0,2163	0,05	48232000	08434868062702
BLDM-110-100	0,5875	0,12	48232000	08434868062726
BLDM-125-100	0,5923	0,14	48232000	08434868062733
BLDM-240-100	2,0312	0,45	48232000	08434868062764

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : CARTA DA FILTRO QUALITATIVA BRANCHIA, VELOCITÀ MEDIA

Descrizione : Carta con basso contenuto di ceneri (< 0,06%). La velocità di filtrazione è media, adatta per una vasta gamma di applicazioni di laboratorio, spesso utilizzate nella chiarificazione di liquidi. Viene utilizzata per la filtrazione veloce di precipitati fini come solfato di piombo, ossalato di calcio caldo e carbonato di calcio, così come per tecniche di routine nell'industria alimentare e ambientale. Grammatura 85 g/m², spessore 180 µm, tempo di filtrazione 40 s, ritenzione 10 - 13 µm, flusso d'aria 11 s/100 ml/in², Herzberg 170 s/100 ml, resistenza allo scoppio bagnato > 30 kPa. Disponibile in dischi standard (presentati in confezioni da 100 dischi in scatola). Equivalenza: Whatman 1

DATI TECNICI

referenza	Ø (mm)	tipo	unità per ref.
BLDM-070-100	70	standard	100
BLDM-110-100	110	standard	100
BLDM-125-100	125	standard	100
BLDM-240-100	240	standard	100

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm ³)	kg	TARIC	GTIN
BLDM-070-100	0,2163	0,05	48232000	08434868062702
BLDM-110-100	0,5875	0,12	48232000	08434868062726
BLDM-125-100	0,5923	0,14	48232000	08434868062733
BLDM-240-100	2,0312	0,45	48232000	08434868062764

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : BRANCHIA KWALITATIEF FILTERPAPIER, MEDIUM SNELLE FILTRATIE

Beschrijving : Papier met laag asgehalte (< 0,06%). Gemiddelde filtratiesnelheid, geschikt voor een breed scala aan laboratoriumtoepassingen, vaak gebruikt bij vloeistofklaring. Wordt gebruikt voor het snel filteren van fijne precipitaten zoals loodsulfaat, heet calciumoxalaat en calciumcarbonaat, en voor routinematige technieken in de voedings- en milieu-industrie. Gramgewicht 85 g/m², dikte 180 µm, filtratietijd 40 s, retentie 10 - 13 µm, luchtstroom 11 s/100 ml/in², Herzberg 170 s/100 ml, natte barststerkte > 30 kPa. Verkrijgbaar in schijven (gepresenteerd in verpakkingen van 100 schijven per doos). Equivalent: Whatman 1

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	Ø (mm)	type	stuks per ref.
BLDM-070-100	70	schijven	100
BLDM-110-100	110	schijven	100
BLDM-125-100	125	schijven	100
BLDM-240-100	240	schijven	100

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BLDM-070-100	0,2163	0,05	48232000	08434868062702
BLDM-110-100	0,5875	0,12	48232000	08434868062726
BLDM-125-100	0,5923	0,14	48232000	08434868062733
BLDM-240-100	2,0312	0,45	48232000	08434868062764

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : FILTERPAPIER, BRANCHIA, QUALITATIV, MITTELSCHNELL FILTRIEREND

Beschreibung : Papier mit niedrigem Aschegehalt (< 0,06 %). Mittlere Filtrationsgeschwindigkeit, geeignet für viele Laborverfahren, häufig angewendet für die Klärung von Flüssigkeiten. Verwendet für eine schnelle Filtration von feinen Präzipitaten wie Bleisulfat, warmem Calciumoxalat und Calciumcarbonat sowie für Routine-Techniken in der Lebensmittelindustrie und Umweltverfahren. Grammatur 85 g/m², Dicke 180 µm, Filtrationszeit 40 s, Retention 10 - 13 µm, Luftstrom 11 s/100 ml/in², Herzberg 170 s/100 ml, Berstfestigkeit im nassen Zustand > 30 kPa. Erhältlich als Rundfilter (100 Rundfilter pro Schachtel). Äquivalenz: Whatman 1.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Ø (mm)	Typ	Stückzahl pro Artikel
BLDM-070-100	70	Rundfilter	100
BLDM-110-100	110	Rundfilter	100
BLDM-125-100	125	Rundfilter	100
BLDM-240-100	240	Rundfilter	100

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm ³)	kg	TARIC	GTIN
BLDM-070-100	0,2163	0,05	48232000	08434868062702
BLDM-110-100	0,5875	0,12	48232000	08434868062726
BLDM-125-100	0,5923	0,14	48232000	08434868062733
BLDM-240-100	2,0312	0,45	48232000	08434868062764

PRODUKTFOTO

