Hoja de producto METRIA

Fecha rev.: 08/10/2025
Ref. Doc: PDS-1427

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Electrodo dual de pH de plástico para uso general con sonda CAT

Descripción : Cuerpo de plástico (epoxi), especialmente indicado para uso general. Electrodo de referencia Ag/AgCl, electrolito gel irrellenable y diafragma de teflón poroso. Rango de pH 0 - 14, temperatura máxima de trabajo 100°C. Dimensiones: 120 x 12 mm. Disponible con conexión BNC y 1m de cable, y dos tipos de conexión de sonda CAT: 10K/3.5mm Jack para equipos METRIA y 30K/CINCH para equipos Mettler-Toledo, FISHER y VWR

DATOS TÉCNICOS

referencia	conector	unidades por ref.
PHDE-PM1-001	10K/BNC/3.5mm JACK	1
PHDE-PW1-001	10K/BNC/CINCH	1
PHDE-PK1-001	30K/BNC/CINCH	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHDE-PM1-001	0,9375	0,16	90278930	08434868079908
PHDE-PW1-001	0,9375	0,16	90278930	08434868093072
PHDE-PK1-001	0,9375	0,16	90278930	08434868093058

FOTO DEL PRODUCTO



Product page

Date rev.: 10/08/2025
Doc. Ref: PDS-1427

GENERAL INFORMATION

Product name : Plastic body dual pH electrode with ATC probe, general use

Description : Plastic body (epoxy), specially designed for general use. Reference element Ag/AgCl, gel non refillable electrolyte and porous teflon diaphragm. pH range 0 - 14, maximum service temperature 100°C. Dimensions: 120 x 12 mm. Available with BNC connection and 1 m cable, and two types of ATC probe connections: 10K/3.5mm Jack for METRIA meters and 30K/CINCH for Mettler-Toledo, FISHER and VWR meters

TECHNICAL DATA

reference	connector	pcs/pack
PHDE-PM1-001	10K/BNC/3.5mm JACK	1
PHDE-PW1-001	10K/BNC/CINCH	1
PHDE-PK1-001	30K/BNC/CINCH	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHDE-PM1-001	0,9375	0,16	90278930	08434868079908
PHDE-PW1-001	0,9375	0,16	90278930	08434868093072
PHDE-PK1-001	0,9375	0,16	90278930	08434868093058

PRODUCT PHOTO



Fiche produit EN

Date : 08/10/2025
Ref. Doc : PDS-1427

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Électrode combinée de pH en plastique avec sonde ATC pour usage général

Description : Spécialement conçue pour un usage général. Corps en plastique (époxy). Electrode de référence Ag/AgCl, électrolyte gel non rechargeable et diaphragme de téflon poreux. Gamme de pH : 0 - 14, température maximale de travail : 100°C. Dimensions : 120 x 12 mm. Disponible avec connecteur BNC, câble de 1 m et 2 types de connecteurs de sonde ATC : Jack 10K/3.5mm compatible avec les équipements METRIA et 30K/CINCH compatible avec les équipements Mettler-Toledo, FISHER et VWR

DONNÉES TECHNIQUES

référence	connecteur	unités par ref.
PHDE-PM1-001	10K/BNC/3.5mm JACK	1
PHDE-PW1-001	10K/BNC/CINCH	1
PHDE-PK1-001	30K/BNC/CINCH	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHDE-PM1-001	0,9375	0,16	90278930	08434868079908
PHDE-PW1-001	0,9375	0,16	90278930	08434868093072
PHDE-PK1-001	0,9375	0,16	90278930	08434868093058

PHOTO PRODUIT



Scheda prodotto FR

Data: 08/10/2025
Ref. Doc: PDS-1427

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Elettrodo Dual pH in plastica per uso generale con sonda ATC

Descrizione : Corpo in plastica (epossidica), particolarmente indicato per uso generale. Elettrodo di riferimento Ag/Agci, elettrolito gel monouso e diaframma di teflon poroso. Range pH 0 - 14, temperatura massima di lavoro 100°C. Dimensioni: 120 x 12 mm. Disponibile con collegamento BNC e 1m di cavo, e due tipi di collegamneto sonda ATC: 10K/3,5mm Jack per apparecchiature Metria e 30K/CINCH per apparecchiature Mettler-Toledo, Fisher e VWR

DATI TECNICI

referenza	connettore	unità per ref.
PHDE-PM1-001	10K/BNC/3.5mm JACK	1
PHDE-PW1-001	10K/BNC/CINCH	1
PHDE-PK1-001	30K/BNC/CINCH	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHDE-PM1-001	0,9375	0,16	90278930	08434868079908
PHDE-PW1-001	0,9375	0,16	90278930	08434868093072
PHDE-PK1-001	0,9375	0,16	90278930	08434868093058

FOTO DEL PRODOTTO



Produkt informatieblad IT

Revisiedatum: 08/10/2025
Ref. Doc.: PDS-1427

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Combi kunststof pH-elektrode voor algemeen gebruik met CAT-sonde

Beschrijving : Kunststof behuizing (epoxy), speciaal geschikt voor algemeen gebruik. Ag/AgCl-referentie-elektrode, niet-navulbare gel-elektrolytoplossing en poreus Teflon- diafragma. pH-meetbereik 0 - 14, maximale werktemperatuur 100 °C. Afmetingen: 120 x 12 mm. Verkrijgbaar met BNC-aansluiting, 1m kabel en twee soorten CAT-sensoraansluitingen: 10K/3,5 mm-aansluiting voor METRIA apparatuur en 30K/CINCH voor Mettler-Toledo-, FISHER- en VWR apparatuur

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	connector	stuks per ref.
PHDE-PM1-001	10K/BNC/3.5mm JACK	1
PHDE-PW1-001	10K/BNC/CINCH	1
PHDE-PK1-001	30K/BNC/CINCH	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHDE-PM1-001	0,9375	0,16	90278930	08434868079908
PHDE-PW1-001	0,9375	0,16	90278930	08434868093072
PHDE-PK1-001	0,9375	0,16	90278930	08434868093058

PRODUKTFOTO



Produktblatt NL

Datum Rev.: 08/10/2025
Ref. Dok.: PDS-1427

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : pH-Elektrode aus Plastik, zum allgemeinen Gebrauch, mit Temperatursensor, kombiniert

Beschreibung : Plastikschaft (Epoxy), insbesondere geeignet für den allgemeinen Gebrauch. Ag/AgCl-Bezugssystem, nicht-wiederbefüllbare Elektrolytlösung und poröses Teflondiaphragma. Messbereich: pH 0 - 14. Max. Arbeitstemperatur: 100 °C. Maße: 120 x 12 mm. Erhältlich mit BNC-Anschluss und 1 m Kabel und zwei Arten von CAT-Anschlüssen: 10K/3.5mm Jack für Geräte von METRIA und 30K/CINCH für Geräte von Mettler-Toledo, FISHER und VWR.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Stecker	Stückzahl pro Artikel
PHDE-PM1-001	10K/BNC/3.5mm JACK	1
PHDE-PW1-001	10K/BNC/CINCH	1
PHDE-PK1-001	30K/BNC/CINCH	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHDE-PM1-001	0,9375	0,16	90278930	08434868079908
PHDE-PW1-001	0,9375	0,16	90278930	08434868093072
PHDE-PK1-001	0,9375	0,16	90278930	08434868093058

PRODUKTFOTO