

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : PLACAS DE PETRI Ø100 mm DE POLIESTIRENO**Descripción :** Presentadas en bolsas de 10 uds asépticas o estériles por radiación. Certificado de esterilización gratuito disponible en la web

Esterilizado por radiación gamma

DATOS TÉCNICOS

referencia	Øbase (mm)	hbase (mm)	h con tapa (mm)	tipo	unidades por ref.
PDIP-100-460	95,4	13,7	15,55	con 3 vientos, aséptica	460
PDIP-10E-460	95,4	13,7	15,55	con 3 vientos, estéril	460

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-100-460	34	3,85	39269097	08057509750044
PDIP-10E-460	34	3,85	39269097	08057509750051

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL PS Poliestireno

Campo de temperaturas comúnmente tolerado: de -10 °C a +70 (80) °C

GENERAL INFORMATION**Product name :** Ø100 mm POLYSTYRENE PETRI DISHES**Description :** Packed in a bag of 10 units, aseptic or sterilized by irradiation. Free sterilization certificate available on the website

Sterile by gamma radiation

TECHNICAL DATA

reference	Øbase (mm)	hbase (mm)	h with lid (mm)	type	pcs/pack
PDIP-100-460	95,4	13,7	15,55	aseptic, with 3 vents	460
PDIP-10E-460	95,4	13,7	15,55	sterile, with 3 vents	460

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-100-460	34	3,85	39269097	08057509750044
PDIP-10E-460	34	3,85	39269097	08057509750051

PRODUCT PHOTO**MATERIAL****MATERIAL PS Polystyrene**

Tolerated Temperature Range in Normal Use: from -10 °C to + 70 (80) °C

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : BOÎTE DE PÉTRI Ø100 mm EN POLYSTYRÈNE**Description :** Présentée en sachet de 10 unités aseptiques ou stériles par irradiation. Certificat de stérilisation gratuit disponible sur le site web

Stérilisé par irradiation gamma

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Øbase (mm)	hbase (mm)	h avec couvercle (mm)	type	unités par ref.
PDIP-100-460	95,4	13,7	15,55	avec 3 ergots, aseptique	460
PDIP-10E-460	95,4	13,7	15,55	avec 3 ergots, stérile	460

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-100-460	34	3,85	39269097	08057509750044
PDIP-10E-460	34	3,85	39269097	08057509750051

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polystyrène

Echelle de température généralement tolérée : de -10 °C à 70 (80) °C

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : PIASTRE DI PETRI IN POLISTIRENE Ø100 mm**Descrizione :** Fornita in pacchi da 10 pz asettici o radiosterilizzati. Certificato di sterilizzazione gratuito disponibile sul sito web

Sterile per radiazione gamma

DATI TECNICI

referenza	Øbase (mm)	hbase (mm)	h con coperchio (mm)	tipo	unità per ref.
PDIP-100-460	95,4	13,7	15,55	ventilata con 3 tacche di aerazione, asettica	460
PDIP-10E-460	95,4	13,7	15,55	ventilata con 3 tacche di aerazione, sterile	460

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-100-460	34	3,85	39269097	08057509750044
PDIP-10E-460	34	3,85	39269097	08057509750051

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE PS Polistirene

Range di temperatura solitamente tollerato: da -20 °C a +70 (80) °C

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : PETRISCHALEN Ø100 mm VAN POLYSTYREEN**Beschrijving :** Gepresenteerd in zakken van 10 eenheden aseptisch of steriel door bestraling. Gratis sterilisatiecertificaat beschikbaar op de website

Gesteriliseerd door gammastraling

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	Øbasis (mm)	hbasis (mm)	h met deksel (mm)	type	stuks per ref.
PDIP-100-460	95,4	13,7	15,55	met 3 ventilatieopeningen, aseptisch	460
PDIP-10E-460	95,4	13,7	15,55	met 3 ventilatieopeningen, steriel	460

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm ³)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-100-460	34	3,85	39269097	08057509750044
PDIP-10E-460	34	3,85	39269097	08057509750051

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL PS Polystyreen Algemeen getolereerd temperatuurbereik: van -10 °C tot +70 (80) °C

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : PETRISCHALEN Ø100 mm AUS POLYSTYROL**Beschreibung** : Verpackt in Beuteln mit je 10 St., aseptisch oder sterilisiert durch Bestrahlung. Kostenloses Sterilisierungszertifikat auf unserer Website verfügbar.

Sterilisiert durch Gammastrahlen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	ØBoden (mm)	HBasis (mm)	H mit Deckel (mm)	Typ	Stückzahl pro Artikel
PDIP-100-460	95,4	13,7	15,55	mit 3 Belüftungsnocken, aseptisch	460
PDIP-10E-460	95,4	13,7	15,55	mit 3 Belüftungsnocken, steril	460

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-100-460	34	3,85	39269097	08057509750044
PDIP-10E-460	34	3,85	39269097	08057509750051

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL PS Polystyrol Normalerweise toleriertes Temperaturfeld: von -10 °C +70 (80) °C